

AN-LUX Redőnykapurendszer

Karbantartási útmutató

A termék nem alkalmas ipari célú felhasználásra! A gyártó felelőssége csakis a lakossági szintű alkalmazás során jelentkező hibákra terjed ki!

Karbantartás, tisztítás:

Általánosságban a redőnykapu szerkezetének tisztítását semleges mosószerrel végezhetjük, egy puha rongy vagy szivacs segítségével, kerüljük az agresszív oldószerek és a nagy koncentrációjú vegyszeres oldatok használatát.

Kiemelkedően fontos a lefutók, és az azokban található kefék tisztán tartása. A sörték eltömődhetnek a környezetben található szilárd szennyeződésektől (szálló por, egyéb piszok), melynek következtében a megkeményedett sörték a redőnykapu működést is akadályozhatják.

Ennek elkerülése érdekében havonta ellenőrizni kell a lefutók és a kefék állapotát, és gondoskodni kell a megtisztításukról, amely könnyen elvégezhető egy közepes sörteerősségű kefe vagy porszívó segítségével.

Fokozottan fontos még, hogy a motoros redőnyszerkezetek esetében figyeljünk arra, hogy a redőny működési vonalában semmilyen tárgy (cserepek, játékok, bármilyen akadály) ne maradjon, mert a redőny mechanikai károsodást szenvedhet.

Természetes jelenség, hogy egymás után többszöri működtetés esetén, a túlmelegedés elkerülése végett a motorvezérlés leold.

A külső hőmérséklet függvényében 5-15 perc eltelte után újra működtethető a szerkezet.

Bármilyen meghibásodás esetén hívjon redőnyös szakembert

Debrecen, 2017.02.15

ANTAL ÉS ANTAL KFT.
 4030 Debrecen, Monostorpályi út 9-11.
 Lev.cím: 4001 Debrecen, Pf.: 543.
 Adószám: 10714106-2-09
 Szlasz.: 10403428-49565248-54501004

